

	17.5t stock tc	FrontWheelDrive	M-Chassis	Truck	Top Stock
BANDENSMERING toegestaan	Reukloos en met droge banden de baan op	Reukloos en met droge banden de baan op	Reukloos en met droge banden de baan op	Reukloos en met droge banden de baan op	Reukloos en met droge banden de baan op
ACCU	2-cel LiPo Hardcase. Maximaal 8.41v	2-cel LiPo Hardcase. Maximaal 8.41v	2-cel LiPo Hardcase. Maximaal 8.41v	2-cel LiPo Hardcase. Maximaal 8.41v	2-cel LiPo Hardcase. Maximaal 8.41v
VERPLICHTE MOTOREN, ESC, ETC.,	Hier zijn geen modificaties, optionele parts, etc, toegestaan	Hier zijn geen modificaties, optionele parts, etc, toegestaan	Hier zijn geen modificaties, optionele parts, etc, toegestaan	Hier zijn geen modificaties, optionele parts, etc, toegestaan	Hier zijn geen modificaties, optionele parts, etc, toegestaan
MINIMALE RIJHOOGTE (in mm) MRC meetplank is bepalend	5mm	5mm	4mm	10mm	5mm
CHASSIS	4wd Toerwagen chassis	Alle Tourwagen-Chassis welke voorwiel aangedreven zijn (Front-Wheel-Drive)	Alle 2WD-varianten van het tamiya M-chassis. Niet toegestaan M01, M02 en M04. (ivm andere interne ratio)	TT-01 Type E / std truck chassis	Tamiya TT01 en TT02 chassis (PRO, E, R en RR toegestaan) Type-S uitgesloten
FDR	Fdr: 4.5 max (maximaal toegestane overbrengingsverhouding)	De maximale overbrenging mag niet kleiner zijn als 1 : 5,0 (5,10 mag, 4,95 niet).	Alleen standaard gears/ratio met bij M-07/8 max 20t pinion.	MAX. 5,72 (25t pinion op 55t Spur)	Max. voor de TT01 is 25 op 55. Dit is 1:5,72 Max. voor de TT02 is 29 op 64. Dit is 1:5,74 (54500 combineren met Spur gear 64T 51356)
MINIMAAL GEWICHT	1320 gram	1250 gram	1250 gram		
MAXIMALE BREEDTE			175mm		
Motor	Hobbywing Xerun Justock 17.5 Turn G2.1 Motor Sensored for 1:10 Stock (HW30408011)	Hobbywing XeRun Justock 3650SD G2.1 17.5T Sensored (ETS/TOS) Productnr.: HW-30408011-ETS LET OP: Alleen de Motors met ETS logo ingegraveerd zijn toegestaan	906256 Carson Dragster3 16T of Carson Cupmachine	906256 Carson Dragster3 16T	Carson Cup machine (906052)
REGELAAR	0 graden / blinky mode	Hobbywing XeRun XR10 Justock 1/10 ESC, 60A, Black Reference: HW-30112000-ETS LET OP: Alleen de regelaars met ETS logo ingegraveerd zijn toegestaan	Vrij bij de Carson Cupmachine; Carson Dragster3 regelaar bij 16t brushless motor	Carson Dragster3 regelaar	Vrij
BANDEN	Rubber banden , merk en type vrij , maximaal 24mm breed - geen foambanden.	Banden: RIDE Pre Cut Slick 24mm (#RI-24025) met de meegeleverde insert. Velgen: 0 graden off-set zijn goedgekeurd ZONDER offset. DISC velgen zijn niet toegestaan.	Voorbanden verplicht: M-grip Radial Achterbanden: 50683 Tamiya M-chassis 60D radial tires 50684 Tamiya M-chassis 60D M-grip tires 53340 Tamiya M-chassis A-slicks 53254 Tamiya M-chassis S-grip tires	Banden en velgen uit de kit/bouwoods gebruiken Géén inserts toegestaan Banden los: 51589 Velgen los: 51588 (zilver)m, 54741 (zwart), 54964 (wit)	Rubber banden (radial of slicks) - geen foambanden.
BODY	Toerwagen sedan body (190mm)keuze/merk vrij	ETS homologation list	Alleen Tamiya M-chassis bodies. Geen optionele spoilers toegestaan.	Tamiya truck body uit de kit (uitgeknipt zoals aangegeven en géén extra gaten toegestaan)	Vrij
AANVULLENDE OPMERKINGEN				<p>Verplicht gebruik van de veren uit de kit/bouwoods</p> <p>Toegestane Hop-ups:</p> <p>53620 Of 54026 RC TT01 Alum Propeller Shaft 53662 RC TT01 Turnbuckle Tie Rod 53665 RC TT01 Spur Gear Set 55/58T 53673 RC Toe-in Rear Upright 2,0 TT01/TGS 50746 RC CVA Super Mini Shock Set (2pcs) 54753 RC CVA Super Mini Shock Set (4pcs) Demper set uit de TT02-R mag ook gebruikt worden. (Dit zijn de grijs plastic olie dempers) De volgende opties zijn vrijgesteld: Servosaver, Schroeven, Moeren, kogelkopjes, kogellagers</p> <p>Opmerkingen:</p> <p>Naast de stuurstangen mag ook de stuurhevel naar de servosaver als "turnbuckle" worden uitgerust. Het hitte schild voor over de motor mag weg gelaten worden. Het diff moet altijd diff actie behouden en dus met de hand kunnen worden gedraaid. (En dan bedoelen we verdraaid kunnen worden en niet 1mm, duidelijke diff actie dus) Het chassis mag (waar nodig/zo min mogelijk) aangepast worden zodat er een hardcase lipo-accu in past.</p>	<p>Tamiya Hop-Ups</p> <p>Toegestaan alle opties bedoeld voor het TT chassis in PRO / E / of R versies.</p> <p>Hierop zijn de volgende uitzonderingen:</p> <p>De TT02-S versie met draagarmen van een TRF auto. Dit zal niet worden toegelaten Ook de opties specifiek van de TT02-S zijn niet toegestaan. Alle carbon opties zijn niet toegestaan. Kogellagers, servo savers, dempers / veren, schroefjes en pinion mogen van een ander merk zijn.</p> <p><u>Algemeen</u></p> <p>De auto dient gebouwd te zijn volgens de bouwbeschrijving. Het is verboden om onderdelen aan te passen. Uitzondering is het badkuip chassis, deze mag aangepast worden om vierkante lipo's passend te maken</p>